

# ALKOHOL IZOPROPYLOWY 99,9%

Zawiera: Propan-2-ol

**H225** Wysoce łatwo palna ciecz i pary. **H319** Działa drażniąco na oczy. **H336** Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. **P233** Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. **P241** Używać przeciwwybuchowego sprzętu elektrycznego/ wentylującego/ oświetleniowego. **P261** Unikać wdychania pyłu /dymu /gazu /mgły /par /rozpylonej cieczy. **P280** Stosować rękawice ochronne /ochronę oczu. **P312** W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem. **P303+P361+P353** W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami) natychmiast usunąć /zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody /prysznicem. **P304+P340** W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. **P305+P351+P338** W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P403+P235** Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. **P501** Zawartość /pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

## Sposób użycia

Używaj zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu rozcieńczalnego lub czyszczącego. Wykonaj próbkę na małej ilości produktu.



**NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**1  
LITR**

## Dostawca:

X3D Sp. z o.o.  
ul. Ceynowy 21, 77-100 Bytów  
tel. 530 815 830  
email: sklep@x3dshop.com

## UN1219

Trwałość - 2 lata  
Rok prod. 2025

## Informacje o transporcie

Klasa: **3**  
Grupa pakowania: **II**  
Kod klasyfikacyjny: **F1**