3D Printing UV Sensitive Resin
UFI: S300-F0JU-N007-G8E1
Pojemność: 1 kg

Hasło ostrzegawcze: UWAGA

Zawiera:
Homopolimer 2-oksapiranonu, ester 2-[[(1-okso-2-propen-1-yl)oksy]etylowy
Diakrylan 2,2'-(etylenodioksy)dietylu
Diakrylan trietylenoglikolu
2-[[2,2-bis[(1-oksoallilo)oksy]metylo]butoksy]metylo]-2-etylo-1,3-propanodiylowy diakrylan
Tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzo-yl)fosfiny

Zwroty H:
H315 – Działa drażniąco na skórę
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry
H319 – Działa drażniąco na oczy

Zwroty P:
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu
P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu lub ochronę twarzy
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów

Zwroty uzupełniające:
EUH205 – Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Dostawca:
X3D Sp. z o.o.
ul. Ceynowy 21, 77-100 Bytów
Tel: 530 815 830
Email: sklep@x3dshop.com